

## ***Hinweise für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetfolien***

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

1. Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Die Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte dennoch einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die bedruckte oder gestaltete Vorderseite stets außen liegen.
3. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z. B. keine "Eselsohren" aufweisen.
4. Die Magnetschilder nicht um scharfkantige Knickungen, Zierleisten und dergleichen herumlegen.
5. Die Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschanlage) abgenommen werden.
6. Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob das dafür vorgesehene Schild geeignet ist.
7. Die Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Außentemperaturen sowie bei mehrtägiger Anbringung der Magnetschilder an der KFZ-Karosserie entsteht zwischen denselben Schweißwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren, sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.